

# ULタンク



▶▶ 補強枠を撤廃し肉厚強化した密閉丸型タイプ

- ✓ 発泡三重層を更に厚くした堅牢タンク
- ✓ 補強枠無しのすっきりした外観でメンテナンス性向上

● 水、薬品等の貯蔵に最適

オプション取付例  
(ノズルはオプション)

UL-4000



UL-4000

UL-10000

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	外径	高さ		PCD	アンカー 本数※	備考
			全体	胴部			
UL-20000	20,000	2,710	4,260	3,810	2,850	(6)	発泡三重層
UL-15000	15,000	2,600	3,540	3,120	2,720	(6)	
UL-10000	10,000	2,280	3,190	2,780	2,400	(6)	
UL-8000	8,000	2,170	3,005	2,415	2,280	(6)	
UL-6000	6,000	1,922	2,800	2,350	2,040	(4)	
UL-5000	5,000	1,890	2,480	2,050	2,010	(4)	
UL-4000	4,000	1,740	2,370	1,940	1,860	(4)	二層
UL-3000	3,000	1,625	2,080	1,625	1,745	(4)	

● 比重の高い液体や、高温の液体などを使用される場合は、MCタンクまたはCTタンク補強枠付きをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。  
・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・マンホールの位置は8000L以下が鏡面の中心、10000L以上が鏡面の横になります。・標準マンホール内径 φ500

装着可能装備▶▶



P. 25



P. 25



P. 25



P. 26



P. 26



P. 26



P. 27



P. 30



P. 31



P. 32



P. 32