



タンク底部の傾斜により残液を残さない構造になっています。

オプション取付例
(ノズル、エア抜きはオプション)



HT-2000



HT-20000

※()はオプションです。梯子重量 3000L 以上はプロテクター付き重量です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	外径	高さ			PCD	アンカー本数※	備考
			全体	胴部	架台			
HT-40000	40,000	3,270	6,600	5,800	800	3,520	12	二層
HT-30000	30,000	2,910	6,500	5,000	1,000	3,150	8	
HT-20000	20,000	2,840	4,865	3,200	1,215	3,065	8	発泡三重層
HT-10000	10,000	2,360	3,865	2,315	1,100	2,540	4	
HT-6000	6,000	2,010	3,230	2,025	810	2,135	4	
HT-5000	5,000	1,890	3,125	1,900	780	2,045	4	
HT-4000	4,000	1,740	2,920	1,780	760	1,850	4	
HT-3000	3,000	1,620	2,610	1,580	670	1,690	4	二層
HT-2000	2,000	1,420	2,260	1,315	595	1,560	4	
HT-1000	1,000	1,106	1,915	1,100	550	1,260	4	
HT-500	500	1,000	1,515	930	540	1,160	(4)	単層
HT-300	300	700	1,120	860	260	780	(4)	
HT-200	200	600	1,010	750	260	780	(4)	
HT-100	100	600	660	400	260	780	4	

① ・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの見盛りは目安としてご使用ください。
・標準ハンドホール内径 100 ~ 300L (φ145) ・標準マンホール内径 500 ~ 2000L (φ380) 3000L以上 (φ500)

設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

100ℓ
~
40000ℓ