

# ノッチタンク

▶▶ 軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽

- ✓ 錆びないポリエチレン製
- ✓ 軽量で手運びができ、移動が簡単
- ✓ コンパクトな設計で狭い現場に最適

● 建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として



吊り金具を標準装備。本体がポリエチレン製で軽量なため移動作業が簡単です。



アルミプレートにPEコーティングを施した仕切板は、本体と一体成形。とても頑丈です。



ご希望により液入口に50Aフランジ(10KF)の取付ができます。(本体にφ60の穴開けが必要になります。)



タンク下部左右2カ所にドレンを用意。排水や沈殿物の除去等にご使用ください。



液出口には100Aのフィッティングが装着されています。

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	ノズル		材質
					液入口	液出口	
ノッチタンク 500L	500	930	730	850	50A (10KF取付可能)	100A (10KF)	本体 ポリエチレン 仕切板 アルミプレート (PEコーティング)

■ 製品の色は印刷により、多少実物と異なる場合があります。・本仕様は改良のため、お断りなく一部変更する場合があります。

装着可能装備▶▶

- 補強枠 P. 25
- 保護柵 P. 25
- 固定金具 P. 25
- 梯子 P. 26
- 標尺架台 P. 26
- マホール P. 26
- ノズル P. 27
- エア抜き P. 30
- 液面計 P. 31
- シースター P. 32
- 睡乙ホール P. 32